TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Rotační sudová pumpa - PLN 6785

VLASTNOSTI:

Hmotnost:	6 kg
Materiál:	ocel / hliníková slitina
Barva:	stříbrná / zlatožlutá
Výkon:	100 l/min, 1 l/zdvih
Délka:	sací trubicemax. 105 cm
Teplotní odolnost:	do 60 °C
Připojovací závit:	2"
Pro nádobu/sud o objemu:	60 - 220 l

POPIS VÝROBKU:

S touto velmi kvalitní a mechanicky odolnou pumpou načerpáte **nízkoviskózní kapaliny**, jako jsou oleje, maziva, nafta, chladicí kapaliny a nekorozivní kapaliny bez obsahu vody. Možnost vertikální **dopravní vzdálenosti** je až **15 metrů**, horizontální až **40 metrů**. Na konci pumpy je připevněná flexibilní hadice, kterou můžete pohodlně vsunout do cílového sudu. Sací trubice je třídílná a vybavena jemným **sítkem pro odfiltrování nečistot**.

POUŽITÍ:

Pumpa slouží k čerpání tekutých médií ze skladovacích nádob a sudů o objemu 60 - 220 l . Ruční pumpa je vhodná **k čerpání kapalin o teplotě do 60 °C.** Sudovou pumpu nejvíce využijete v průmyslových provozech, skladech nebezpečných látek apod.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a

bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:

HAPPY END CZ, a.s., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, www.happyend.cz, happyend@happyend.cz

V Praze dne 27. 5. 2026