# TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Sypký rašelinový sorbent - CB 20




## VLASTNOSTI:

| | |
|---|---|
| **Hmotnost:** | 22 kg |
| **Druh sorpce:** | olejová |
| **Sorpční kapacita:** | 126 l |
| **Materiál:** | hydrofobizovaná rašelina |
| **Barva:** | hnědá |
| **Objem:** | 120 l |
| **Možnosti likvidace:** | spalování, biodegradace, skládkování |
| **Klasifikace odpadu:** | 15 02 02, 15 01 02 |

## POPIS VÝROBKU:

Přírodní sypký sorbent z rašeliny je určen pro zachycení a **odstranění olejů, nafty a dalších ropných látek** z pevných povrchů i vodní hladiny. Díky sypké formě **se dobře dostává do nerovností, spár a hůře přístupných míst** , kde pomáhá s důkladným čištěním úniku.

Rašelina je speciálně upravena tak, **aby pohlcovala ropné látky a současně nenasávala vodu** . Sorbent je proto vhodný také pro použití ve vlhkém prostředí, v dešti nebo při zásazích na vodních plochách.

Rašelina může v čase mírně vysychat, a proto se může hmotnost jednotlivých balení. **Platí však, že čím lehčí sorbent, tím vyšší je jeho sorpční kapacita** , protože sušší materiál má více volných pórů pro absorpční látky.


HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

## VÝHODY:

- **přírodní produkt** - biologická odbouratelnost
- balení ve slisovaném stavu stahuje nároky na skladovací prostory
- zachycuje oleje, naftu a další ropné látky,
- nenasává vodu,
- vhodný pro pevné povrchy i vodní hladinu,
- díky sypké formě se dostane do spár a nerovností
- **ekologické a bezpečné** pro životní prostředí

## POUŽITÍ:

Olejový sorbent slouží **k odstranění olejů, tuků a dalších ropných látek z pevných i mokrých povrchů** a lze jej použít také na vodní hladině.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH SORBENTŮ:

S použitými sorbenty je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a příslušnými interními předpisy. Způsob nakládání závisí na vlastnostech zachycených kapalin a výsledného odpadu. Použité sorbenty je nutné správně zařadit podle druhu a kategorie odpadu a předat subjektu oprávněnému k nakládání s daným odpadem, pokud nejsou zpracovány jiným zákonem povoleným způsobem.

## DOPORUČENÍ:

Tento sorbent doporučujeme použít především tam, kde není možné sebrat nasycený sorbent beze zbytku - tedy v hůře přístupných místech a u členitých břehů. Je vhodný zejména na **odstraňování olejů, tuků a ropného znečištění z hladiny zdrojů pitné vody**. Dále je doporučeno sebrat saturovaný sorbent co nejdříve - **maximálně do 4 hodin po aplikaci.** Čistý sorbent je plně biologicky odbouratelný nebo je možné jeho spalování v libovolné spalovně. Režim spalování nasyceného sorbentu se řídí podle vlastností absorbované kapaliny (viz příslušný bezpečnostní list absorbované kapaliny).

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Sorbenty slouží k pohlcování rozlitých kapalin, jako jsou oleje, chemikálie nebo voda. Při použití je důležité dbát na to, aby se látky nevdechovaly, nejedly ani nepřišly do kontaktu s pokožkou. Po použití je nutné sorbenty správně zlikvidovat podle předpisů o nakládání s odpady, aby nedošlo k riziku kontaminace nebo nebezpečí pro zdraví.

## VÝROBCE:

HAPPY END CZ, a.s., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, www.happyend.cz, happyend@happyend.cz

V Praze dne 14. 11. 2026