TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Sypký rašelinový sorbent, 10 kg - OE 6



VLASTNOSTI:

Hmotnost:	10 kg
Druh sorpce:	olejová
Sorpční kapacita:	25 l
Materiál:	hydrofobizovaná rašelina
Barva:	hnědá
Objem:	50 l
Možnosti likvidace:	spalování,
Certifikát:	DEKRA č. 55274924
Klasifikace odpadu:	15 02 02, 15 01 02

POPIS VÝROBKU:

Tento přírodní sorbent je určen pro rychlou a efektivní likvidaci ropných havárií na pevných površích i na vodní hladině. Díky jemné vláknité struktuře umožňuje také dočišťování úniků v obtížně přístupných místech, spárách nebo na nerovných površích. Sorbent je vyroben z kvalitní **hydrofobně upravené rašelin**y, která **odpuzuje vodu** a selektivně absorbuje pouze **oleje, pohonné hmoty a další uhlovodíkové látky**. Díky tomu zůstává plovoucí i po nasáknutí ropnými látkami a je vhodný také pro zásahy na vodních tocích, retenčních nádržích nebo v kanalizačních systémech. Mezi hlavní výhody patří:

- **vysoká sorpční kapacita**,
- **nízká hmotnost a snadná manipulace**,
- **umožňuje zásah přímo na vodní hladině,**
- **neabsorbuje vodu ani ve vlhkém prostředí či za deště**,
- **vhodný pro použití na pevných plochách i vodní hladině**.

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

Produkt byl testován společností **DEKRA** pod certifikátem **č. 55274924** a splňuje požadavky: DWA-A 716-1 – všeobecné požadavky na olejová pojiva,
DWA-A 716-9, typ R – sorbenty pro použití na komunikacích a pevných površích,
DWA-A 716-10, typ W – sorbenty pro použití na vodní hladině. Přirozená rašelina může v čase mírně vysychat, a proto se může hmotnost jednotlivých balení lišit. Sušší materiál však obvykle dosahuje vyšší sorpční kapacity díky většímu množství volných pórů pro absorpci ropných látek.

POUŽITÍ:

Olejový sorbent slouží **k odstranění olejů, tuků a dalších ropných látek z pevných i mokrých povrchů** a lze jej použít také na vodní hladině.

LIKVIDACE POUŽITÝCH SORBENTŮ:

S použitými sorbenty je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a příslušnými interními předpisy. Způsob nakládání závisí na vlastnostech zachycených kapalin a výsledného odpadu. Použité sorbenty je nutné správně zařadit podle druhu a kategorie odpadu a předat subjektu oprávněnému k nakládání s daným odpadem, pokud nejsou zpracovány jiným zákonem povoleným způsobem.

DOPORUČENÍ:

Tento sorbent doporučujeme použít především tam, kde není možné sebrat nasycený sorbent beze zbytku - tedy v hůře přístupných místech a u členitých břehů. Je vhodný zejména na **odstraňování olejů, tuků a ropného znečištění z hladiny zdrojů pitné vody**. Dále je doporučeno sebrat saturovaný sorbent co nejdříve - **maximáně do 24 hodin po aplikaci.** Čistý sorbent je plně biologicky odbouratelný nebo je možné jeho spalování v libovolné spalovně. Režim spalování nasyceného sorbentu se řídí podle vlastností absorbované kapaliny (viz příslušný bezpečnostní list absorbované kapaliny).

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Sorbenty slouží k pohlcování rozlitých kapalin, jako jsou oleje, chemikálie nebo voda. Při použití je důležité dbát na to, aby se látky nevdechovaly, nejedly ani nepřišly do kontaktu s pokožkou. Po použití je nutné sorbenty správně zlikvidovat podle předpisů o nakládání s odpady, aby nedošlo k riziku kontaminace nebo nebezpečí pro zdraví.

VÝROBCE:

HAPPY END CZ, a.s., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, www.happyend.cz, happyend@happyend.cz

V Praze dne 14. 11. 2026